S2417-RL

COLLAPSE PRODUCT IMAGE

Hub pequeño sin anillo de 7 terminales abierto

PRESUPUESTO

Nombre de marca	Milbank
Tipo	Toma de medidor sin anillo
Solicitud	Toma de medidor
Estándar	No listado por UL; Tipo 3R
Clasificación de voltaje	Corriente alterna de 600 voltios
Clasificación de amperaje	200 amperios continuos
Fase	Trifásico
Clasificación de frecuencia	60 hercios
Tamaño	4,125 largo x 8 ancho x 15,5 alto
Número de interruptores principales	0
Tamaño del interruptor principal	Sin disyuntor principal
Entrada de cables	Arriba
Terminal	Acumular
Aislamiento	poliéster de vidrio
Montaje	Montaje en superficie
Material	Acero galvanizado G90 con acabado de pintura en polvo
Número de mandíbulas	7 Terminal
Disposición de derivación	Sin bypass
Número de posiciones del medidor	1 Posición
Equipo de tierra	Correa de conexión a tierra unida
Placa de cierre/cubo	Apertura de cubo pequeña
Rango de cables del lado de la línea	6 AWG - 350 kcmil
Rango de cables del lado de carga	6 AWG - 350 kcmil

PRESUPUESTO

Número de receptáculos	0
Altura	15,5 pulgadas
Longitud	4.125 PULGADAS
Ancho	8 PULGADAS

Consulte con la compañía eléctrica para conocer sus requisitos antes de realizar el pedido o la instalación, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la compañía eléctrica y podrían requerir la aprobación de un inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista autorizado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y normativas nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características mostradas sin previo aviso ni obligación.