

5T8K2

COLLAPSE PRODUCT IMAGE



Aparece en:

- [Consolidated Edison, Orange y Rockland](#)
- [Río Cuivre](#)
- [DTE Energy/Energía del consumidor](#)
- [Área de Georgia/Alabama](#)
- [Indiana](#)
- [Área de Kentucky, sur de Indiana](#)
- [Área de Luisiana/Misisipi](#)
- [Área de Maryland-Distrito de Columbia-Virginia del Norte](#)
- [Nueva Inglaterra](#)
- [Compañía de Servicios Públicos del Norte de Indiana](#)
- [Territorio de Nueva Jersey](#)
- [Ohio](#)
- [Área de Pensilvania-Delaware-Sur de Nueva Jersey-Virginia Occidental](#)
- [Área de Tennessee](#)
- [Wisconsin](#)

Uso del quinto terminal con conector de orificio redondo de 28 bloques

PRESUPUESTO

Nombre de marca	Milbank
Tipo	Kit de quinta terminal
Características especiales	Posición de reloj de 3 en punto; Posición de reloj de 9 en punto
Solicitud	Accesorio de medición
Conexión	Tornillo 10-32
Tamaño del cable	No requiere cable
Tamaño del terminal	1.812 x 8 ancho x 10 alto
Clasificación de voltaje	Corriente alterna de 600 voltios
Material	Cobre

PRESUPUESTO

Montaje	Conectar
Altura	10 PULGADAS
Longitud	1.812 pulgadas
Ancho	8 PULGADAS

Consulte con la compañía eléctrica para conocer sus requisitos antes de realizar el pedido o la instalación, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la compañía eléctrica y podrían requerir la aprobación de un inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista autorizado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y normativas nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características mostradas sin previo aviso ni obligación.