

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia:

**EL171**

### Características:

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja estanca de derivación con tapa opaca y laterales lisos IP65-IP67 |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 155x179x100 mm                                                        |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                     |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                     |
| Instalación:                                | Superficie                                                            |
| Color:                                      | RAL 7035                                                              |
| Tipo de ventana:                            | Opaca                                                                 |
| Peso (kg):                                  | 0,33                                                                  |
| Entrada cables:                             | -                                                                     |
| Componentes:                                | -                                                                     |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS antichoque         |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PS antichoque                                                         |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP65-IP67             |
| Resistencia al impacto:            | IK07                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU      |
| Normas:                 | UNE-EN 60670-22 |
| Certificados:           |                 |



### Codificaciones:




|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044191003 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC002600      |

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65-IP67 CON LATERALES LISOS

Referencia: EL171



### Plano detallado:



<http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/EL171.pdf>



<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/EL171.dxf>



<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/EL171.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

155x179x100 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 26

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.