

Nimbus CPT-3

77901300



Protección contra el rayo y las sobretensiones



Cabezal PDC con dispositivo de cebado electropulsante, según CTE-SU8 de acero inoxidable AISI 316 (doble capa). Avance de cebado: 60 microsegundos.

[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos		Valor	Unidades
Datos mercantiles			
Código		77901300	
Descripción		Nimbus CPT-3	
Estado		Discontinuado	
EAN		8435297812241	
Partida arancelaria		8535.40.00	
Dimensiones			
Peso producto		7800	[gr]
Unidad de embalaje		1	
Datos generales			
Normas Producto		UNE 21186; CTE SU 8; NF C 17-102; UNE-EN 50164-1/2; IEC 61024-1; NP 4426	
Certificaciones		CE	
Color carcasa		Plateado	
Características técnicas			
Certificaciones (avance de cebado)		Laboratorio Central Oficial de Electrotécnia (LCOE)	
Avance de cebado		60	[μs]
Material		Acero inoxidable AISI 316 (doble capa)	
Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)			
Nivel I (h=3m)	D = 20 m	48	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	64	[m]

Nivel I (h=5m)	D = 20 m	79	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	52	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	69	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	86	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	59	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	78	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	97	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	65	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	87	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	107	[m]

Radio de protección según modelo de pararrayos (CTE sección SU 8)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	48	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	63	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	79	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	53	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	70	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	86	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	59	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	79	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	97	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	65	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	87	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	107	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-CPT.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-CPT-(Hoja-ensamblado).pdf

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.
C/ Lepanto, 49
08223 - Terrassa (Barcelona)
Tel.93 733 16 84
Fax.93 733 27 64
www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)