



PRODUCT-DETAILS

A2A 250 TMF 150-1500 3p F F UL

A2A 250 TMF 150-1500 3p F F UL



Información General	
Tipo de producto extendido	A2A 250 TMF 150-1500 3p F F UL
Código de producto	1SDA069790R1
EAN	8015644705404
Descripción corta	A2A 250 TMF 150-1500 3p F F UL
Descripción larga	C.BREAKER FORMULA A2A 250 UL/CS A FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 150-1500 A

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	9AKK108467A8326

SCIP	136a3803-96b2-4d55-a55a-cfbc4fe0c56d Italy
SCIP simplificado	fb27934d-e183-4e88-a9cd-f9695ee3b247 Belgium 9147d356-f223-4ca0-b29a-1acb1ecbc891 Spain 71c37087-e6fb-4acb-b726-019d74afb537 Hungary 17ecbc35-0613-4e49-af54-9e8b3eccf440 France 3cea07bb-2fa9-4cbb-9649-3bea67f02d64 Germany e8c40da4-2585-407b-8c26-c4656f4479f4 Croatia d9d06dea-0ff3-40bc-b6be-400f2957a6bf Germany 11ec602c-2e99-4d6f-8b5d-8b7d08c646c8 Germany 74917a02-7f15-4e2a-ae5e-101a80abc489 Sweden 2339fad7-8002-49f9-8eb6-07ff103d57a4 Denmark a6dc1bba-137e-40e0-8d55-97a30b48b727 Germany f99b7701-ebd6-40ae-8001-b4d7145fcbf3 France 2a3811d3-e8e3-4cd6-9af3-78028423d027 Poland d1578982-8976-4724-872f-ea55bafed0a3 Poland 600a6a03-4d10-483d-8b58-b08b37670bed Portugal b03cd0c6-82ae-4e70-a844-4256bd0b3202 Czech Republic 31fb13f7-96b3-4121-8e22-c179ca519f67 Germany 7a09db6e-5183-42f4-b4c8-50f9348eb861 Poland 1656b5ed-6662-4ec8-9e06-8cc29f7a3220 Estonia 94f6569b-cb07-4cfe-b8cd-494ce6e383c3 Belgium d12a3792-7c3a-4e3b-87e2-a1a320e4b89e Sweden d752fe32-5d95-46ac-b2c7-662f699718ab Finland 4f0a9f9e-650f-4416-8ba0-c1a70491d6f0 Hungary 3d382079-2d06-4231-bbce-79bf24c3c5d7 Bulgaria 58db7ad2-1c4d-4d42-8948-c5be91dcf65e Netherlands 6bf6a975-92e5-47bb-b614-b11b028ac288 Norway 88524e20-b39a-463f-87aa-d875c9fa24ff Greece

Ambiente

Información medioambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
----------------------------	------------------------------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	A2A150TW
EAN	8015644705404
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones

Ancho del product	105 mm
Alto del producto	150 mm
Largo del product	60 mm
Peso del product	1.3 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	155 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	119 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	162 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.35 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644705404

Información Adicional	
Tipo de producto principal	SACE FORMULA
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Versión	F

Técnica	
Número de polos	3P
Corriente nominal (I _n)	Circuito Principal 150 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	690 V
Tensión nominal de operación	240 V AC 250 V DC
Corriente nominal ininterrumpida (I _u)	250 A
Liberar	TMF
Tipo de desbloqueo	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito	A
Normas	UL
Subtipo	A2
Tipo de conexión del terminal	Frente

Técnica UL/CSA	
Capacidad de interrupción según UL489	(240 V) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 10 kA

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Ficha técnica, información técnica	1SXU210022D0201
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5518
Instrucciones y manuales	1SDH000718R0003

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4927 >> Molded case circuit breakers
UNSPSC	39121616
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Formula DSA

