



PRODUCT-DETAILS

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F UL

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F UL



Información General	
Tipo de producto extendido	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F UL
Código de producto	1SDA102902R1
EAN	8056221025126
Descripción corta	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F UL
Descripción larga	C.BREAKER TMAX T7S 800 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	Si
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	69722b0c-0a66-4d1f-a285-e3dddcee8cae Italy
SCIP simplificado	5cc21cf7-2117-49d6-bf9f-cb60c4b5645f Hungary 2999ed53-b6ad-4121-932c-ad8430549ef7 Hungary 608f4125-00c1-4ff8-b6b8-25e1cec82081 Poland 5089c3e9-adf3-47d0-b10e-e849cdb53b2c Germany 32f6bf09-e93d-4f15-8242-27a406f10f7f Bulgaria bbf22887-543c-4d57-b6ea-ae6dfaa68c23 Denmark ab20b580-4b3a-4a03-9a78-e23f1dbe4746 Belgium be33da50-198a-46ef-8660-9f92d3e3ad14 Norway 2d739e1d-5557-4df0-b199-fd6301ada839 Belgium 4095e486-cae2-434a-9666-be46bd5fc7f2 Poland b9fe1630-ec5e-4b71-bf0b-beb2bbd2eea3 Spain 8d34967f-ba45-4a8f-83b9-c1bec153338c Finland 8d34967f-ba45-4a8f-83b9-c1bec153338c Finland e64d7623-bff2-40b7-9e89-f1b60629652f Germany ab20b580-4b3a-4a03-9a78-e23f1dbe4746 Belgium 6e5772fa-db84-45bd-a8eb-c35857924e7c Germany 3c66f723-e19e-4d94-a46a-360b4407fd07 Czech Republic c683863b-5f30-462d-ad25-738be838d0fa Sweden 4095e486-cae2-434a-9666-be46bd5fc7f2 Poland bbf22887-543c-4d57-b6ea-ae6dfaa68c23 Denmark 608f4125-00c1-4ff8-b6b8-25e1cec82081 Poland 6e5772fa-db84-45bd-a8eb-c35857924e7c Germany f4e56179-70a0-47df-8f02-d8887334eea3 Portugal 078615b3-9e31-44fb-9dff-660acf7acba5 Greece 3d39782a-8ed1-488a-936d-6e5c1cfb604c Germany eae6d27-d9b9d-44b9-bac3-3e238ebcda39 Sweden 332d7c41-5e51-41c0-8b53-bb0fe811df1f Netherlands f4e56179-70a0-47df-8f02-d8887334eea3 Portugal 5389fc5e-51f0-4e7d-b17f-708108800a9e Germany be33da50-198a-46ef-8660-9f92d3e3ad14 Norway e91f25c8-6bd7-49ba-9501-1a750cbf690d Croatia 8b69cff0-2b33-412b-956f-501fed3cf10b Poland e64d7623-bff2-40b7-9e89-f1b60629652f Germany 078615b3-9e31-44fb-9dff-660acf7acba5 Greece 99e40c63-7b0a-43de-b503-5b710d898878 France 5cc21cf7-2117-49d6-bf9f-cb60c4b5645f Hungary ccad8aa4-8789-46c2-aeeb-d2ca2a018b58 France 3d39782a-8ed1-488a-936d-6e5c1cfb604c Germany 5389fc5e-51f0-4e7d-b17f-708108800a9e Germany b9fe1630-ec5e-4b71-bf0b-beb2bbd2eea3 Spain 5089c3e9-adf3-47d0-b10e-e849cdb53b2c Germany 99e40c63-7b0a-43de-b503-5b710d898878 France eae6d27-d9b9d-44b9-bac3-3e238ebcda39 Sweden 2d739e1d-5557-4df0-b199-fd6301ada839 Belgium ee3e289e-66e5-43c1-b0ba-71b157d23994 Estonia 8b69cff0-2b33-412b-956f-501fed3cf10b Poland c683863b-5f30-462d-ad25-738be838d0fa Sweden 332d7c41-5e51-41c0-8b53-bb0fe811df1f Netherlands e91f25c8-6bd7-49ba-9501-1a750cbf690d Croatia 3c66f723-e19e-4d94-a46a-360b4407fd07 Czech Republic ee3e289e-66e5-43c1-b0ba-71b157d23994 Estonia 32f6bf09-e93d-4f15-8242-27a406f10f7f Bulgaria 2999ed53-b6ad-4121-932c-ad8430549ef7 Hungary ccad8aa4-8789-46c2-aeeb-d2ca2a018b58 France

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental	9AKK108467A6707

Clasificación	
Código de pedido EE.UU. y Canadá	XT7SU380CFFF000XXX
EAN	8056221025126
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones	
Ancho del product	210 mm
Alto del producto	268 mm
Largo del product	178 mm
Peso del product	9.7 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8056221025126

Información Adicional	
Tipo de disyuntor a asociar	Power Distribution
Tipo de producto principal	SACE Tmax XT
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para la clase de producto	SACE Tmax XT
Versión	F
Dibujo dimensional CAD	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica	
Tipo actual	AC
Durabilidad mecánica	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos	3P
Orden múltiple	1 piece
Pérdida de potencia	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n)	800 A
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	600 V AC
Corriente nominal ininterrumpida (I _u)	800 A
Liberar	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito	S

Normas	UL489
Subtipo	XT7
Tipo de conexión del terminal	Frente

Técnica UL/CSA

Capacidad de interrupción según UL489	(240 V AC) 65 kA (480 V AC) 50 kA (600 V AC) 25 kA
---------------------------------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210200D0206 1SDC210199D0206
Declaración de conformidad - CE	9AKK107046A9648
Dibujos mecánicos	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
UNSPSC	39121616
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax XT

