

Plug-In Timer - Temporizador enchufable mecánico de alto rendimiento 24 horas para interior

Item TN311



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Serie TN311 ofrece una manera simple y rápida de automatizar los programas de encendido/apagado y se enchufa directamente en un tomacorriente normal.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 3 configuraciones de encendido y 3 de apagado por día con disparadores removibles, más eventos de encendido/apagado con disparadores adicionales
- ▶ Tiempo mínimo de encendido/apagado de 30 minutos
- ▶ Receptáculo con conexión a tierra y enchufe de 3 patas
- ▶ Se enchufa directamente al tomacorriente

APLICACIONES

- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

| General                                |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                       | TN311                                                                       |
| Descripción                            | Temporizador enchufable mecánico de alto rendimiento 24 horas para interior |
| Código UPC                             | 078275127890                                                                |
| Marca                                  | Intermatic                                                                  |
| País de origen (Intermatic)            | MEXICO                                                                      |
| Período de garantía                    | Limitada de 1 año                                                           |
| TARIC HS Code                          | 9107.00.00                                                                  |
| Especificaciones de control            |                                                                             |
| Tiempos mínimos de encendido/apagado   | 30 min                                                                      |
| Operaciones de encendido/apagado       | 3                                                                           |
| Modo de operación                      | 24 horas                                                                    |
| Tipo de mecanismo                      | Analógico/mecánico                                                          |
| Especificaciones mecánicas             |                                                                             |
| Número de enchufes                     | 1                                                                           |
| Configuraciones de enchufe             | 5-15                                                                        |
| Dimensiones                            |                                                                             |
| Dimensiones del Producto               | 3.125 x 3 x 2 in                                                            |
| Especificaciones de materiales         |                                                                             |
| Color                                  | Blanco                                                                      |
| Capacidades de carga                   |                                                                             |
| Capacidades de carga incandescente     | 1875 W, 125 V CA, 60 Hz                                                     |
| Fluorescente de balasto                | 15 A, 125 V CA                                                              |
| Rangos de capacidad de carga del motor | 1/3 HP, 125 V CA, 60 Hz                                                     |

Especificaciones eléctricas

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rangos de voltajes de entrada | 125 V CA, 60 Hz |
|-------------------------------|-----------------|

Empaque

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.419                 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 3.25 x 3.19 x 3.19 in |

Especificaciones ambientales

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Entornos de uso | Interior |
|-----------------|----------|

Normas y certificaciones

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Certificación CSA                        | cCSAus       |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Green Energy |
| Propuesta 65 de California               | Ninguno      |
| Certificado RoHS                         | X            |