



MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE AÉREA IP66-IP67 3P+T 500V 125A 7H

Referencia:

05755

Características:

Tipo de producto:	Base aérea baja tensión IP67
Intensidad (A):	125A
Polos:	3P+T
Tension (V):	480...500V
Frecuencia (Hz):	50/60Hz
Código hora:	7h
Color:	Negro
Peso (kg):	1,265
Dimensiones:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	1

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66-IP67
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044057552
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001320

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE AÉREA IP66-IP67 3P+T 500V 125A 7H

Referencia: 05755



El color mostrado puede no corresponder al color real del producto.

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		A	B	C
16A	2P+T	156	69	96
	3P+T	160	77	106
	3P+N+T	172	89	111
32A	2P+T	182	89	111
	3P+T	182	89	111
	3P+N+T	189	98	118
63A	2P+T	269	114	-
	3P+T	269	114	-
	3P+N+T	269	114	-
125A	2P+T	287	124	-
	3P+T	287	124	-
	3P+N+T	287	124	-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje