

# Product details page



CABLOFIL LEGRAND

Canastillo Cablofil /Extensión ED275 para terminación de ángulos y derivaciones con terminación de electrozincado

REF. CM558221 | CÓDIGO DE BARRAS. 3599075582216

TEST

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

## Descripción Principal:

TEST

## Especificaciones técnicas

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Modelo                                               | Unión longitudinal   |
| Conector de junta horizontal                         | Si                   |
| Conector de junta vertical                           | No                   |
| Tipo de conexión                                     | Conector de tornillo |
| Apto para canal de rejilla                           | Si                   |
| Apto para escalera de cables                         | No                   |
| Apto para bandeja de cables                          | No                   |
| Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 50-600 mm            |
| Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 50-50 mm             |
| Longitud                                             | 275 mm               |

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mantiene la función en caso de incendio | No                                  |
| Material                                | Acero                               |
| Acero inoxidable, decapado              | No                                  |
| Calidad del material                    | Otros                               |
| Tratamiento de superficie               | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
| Temperatura de funcionamiento           | -20-120 °C                          |
| Color                                   | Zinc                                |
| Temperatura de almacenamiento           | -20-120 °C                          |
| Libre de halógenos                      | Si                                  |