







SERIE ABS BASIC

ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 500x400x240

Referencia: ABS504024

Características:

Tipo de producto: Armario de fijación mural (AxBxC) 500x400x240 mm **Dimensiones exteriores:**

Instalación: Superficie Tipo de puerta: Puerta opaca Tipo de cierre: Cierre triangular.

Doble aislamiento: Clase II Acabado de superficie:

RAL 7035 Color:

Descripción placa: Placa de montaje de acero galvanizado 1 mm

Peso (kg): 5,6 **HB ABS** Materiales:

Espesor:

Junta de estanqueidad: Material de la puerta:

Capacidad:

Carga máxima del armario: Carga máxima de la placa: Carga máxima de la puerta:

Datos técnicos:

IP54 Grado de protección:

Grado de protección NEMA:

Resistencia al impacto: IK08

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C

1000 V AC / 1500 V DC Tensión máxima de empleo:

Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

UNE-EN 62208 / IEC 62208 Normas:

Certificados:

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044370231 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000261



SERIE ABS BASIC

ARMARIOS EN ABS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL ABS 500x400x240

Referencia: ABS504024



Plano Genérico

Plano detallado:



https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ABS504024.pdf



https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ABS504024.dxf



https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ABS504024.stp

Entrada de cables:

Sujeción a pared: Espacio útil interior: (FxG) 380x325 mm (DxE) 457x350 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared: Pta. Cristal (Hueco visto): Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS

Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Especialmente diseñado para dar respuesta a las exigencias del sector industrial de automatización y control.