PRODUCT-DETAILS

MPD13-11B

MPD13-11B Double Pushbutton

Información General

© 2025 ABB. All rights reserved.

Tipo de producto extendido	MPD13-11B
Código de producto	1SFA611142R1106
EAN	7320500280294
Descripción corta	MPD13-11B Double Pushbutton
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611142R1106 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para pulsador. Sus características son: Color del botón: Rojo - verde, Número de puestos de mando: 1, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Etiquetado, Táctil, Con anillo central, Material del anillo frontal: Plástico, Anillo frontal de color: Negro, Grado de protección (IP), frontal: IP66, Grado de protección NEMA, parte frontal: 4X

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8536508090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201
Diagrama de dimensiones	1SFC151799F0001

Dimensiones

Ancho del product	0.054 m
Alto del producto	0.03 m
Largo del product	0.043 m
Peso del product	0.025 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Green/Red Actuator
Tipo de actuador	Flush/Extended
Material del bisel	Black Plastic
Iluminación	No iluminado

© 2025 ABB. All rights reserved.

Función	Momentary
Marcado de dispositivos	Io
Tipo de módulo NEMA	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Durabilidad mecánica	2 million

Ambiente

Grado de protección	Front IP66

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
Categoría RAEE	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	9AKK107046A9925
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005452
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	E-14107

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.11 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.15 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.028 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500280294

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC000221 - Front element for push button
ETIM 8	EC000221 - Front element for push button

© 2025 ABB. All rights reserved.

Clase electrónica	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Finlandia)	2338019
Número E (Suecia)	3705810

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Pilotos de señalización y operación → MP Pushbutton

© 2025 ABB. All rights reserved.