



PRODUCT-DETAILS

CB1-613R

CB1-613R Buzzer



Información General

Tipo de producto extendido	CB1-613R
Código de producto	1SFA619600R6131
EAN	7320500556863
Descripción corta	CB1-613R Buzzer
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
	La referencia 1SFA619600R6131 concretamente, se trata de un/a indicador acústico.
Sus características son: Tipo de señal acústica: Tono de pulsos, Volumen: 80dB	

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 pieza
Código arancelario	85369001

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.03 m
Alto del producto	0.03 m
Largo del product	0.055 m
Peso del product	0.021 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Red
Iluminación	Iluminado
Función	Pulsating sound with pulsating light
Tipo de módulo NEMA	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación	3

Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	Supply Circuit 230V AC V
Sonido dB (A)	90 dB
Capacidad de conexión	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm²
Tipo de conexión	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Par de apriete	0.9 N·m
Longitud de pelado del cable	8 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión	1x 18...14 AWG
UL/CSA	2x 18...14 AWG

Ambiente

Grado de protección	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
---------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CQC_CN_CN50749
Certificado CQC	CQC2003010305054693
Certificado de cURus	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001187
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	9AKK107046A3749

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.05 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.214 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500401217

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos	P
ETIM 6	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 7	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 8	EC001026 - Acoustic indicator
Clase electrónica	V11.0 : 27371214
UNSPSC	46171607
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	7389 >> Buzzers
Número E (Finlandia)	2313709
Número E (Suecia)	3705041

Categorías
Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Compact Range → CB Compact Buzzers





360°