



PRODUCT-DETAILS

MA1-8053

MA1-8053 Shroud



Información General	
Tipo de producto extendido	MA1-8053
Código de producto	1SFA611920R8053
EAN	7320500358580
Descripción corta	MA1-8053 Shroud
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
La referencia 1SFA611920R8053 concretamente, se trata de un/a accesorios para dispositivos de control.	

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8538909999
Tipo de producto principal	MA1

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN	9AAC171159_EPLAN

Dimensiones	
Ancho del product	0.048 m
Largo del product	0.048 m
Alto del producto	0.054 m
Peso del product	0.02 kg

Técnica	
Tipo de accesorio	Enclosure accessories
Color	Yellow
Adecuado para	MPET3 MPET4 MPEP3 MPEP4 MPEK3 MPEK4 MPMT3 MPMT4 MPMP3 MPMP4
Adecuado para la clase de producto	Pilot Devices

Ambiente	
Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Certificado cULus	9AKK107046A9924
Declaración de conformidad - CE	2CMT2019-005805
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.11 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.15 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.054 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.02 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500358580

Clasificaciones y estándares externos	
Clase electrónica	V11.0 : 27144424
Número E (Finlandia)	2312397
Número E (Noruega)	4373365
Número E (Suecia)	3705002
ETIM 6	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 7	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 8	EC002024 - Accessories/spare parts for command devices
ETIM 9	EC002024 - Accessories/spare parts for command devices
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Código de clasificación de objetos	S
UNSPSC	39122221

Categorías
Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsanería → Accessories
Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

