



PRODUCT-DETAILS

MCB-10B

MCB-10B Contact Block



360°

Información General	
Tipo de producto extendido	MCB-10B
Código de producto	1SFA611610R2001
EAN	7320500544426
Descripción corta	MCB-10B Contact Block
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
	La referencia 1SFA611610R2001 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares.
Sus características son:	
Número de contactos normalmente abiertos: 1, Corriente de funcionamiento nominal le a CA-15, 230 V: 6A, Eiecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada	

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8536508090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.01 m
Alto del producto	0.044 m
Largo del product	0.028 m
Peso del product	0.04 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Iluminación	No iluminado
Tipo de montaje	Rear mounting
Número de contactos auxiliares NC	0
Número de contactos auxiliares NO	1
Grado de contaminación	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	6 kV
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	Maximum 690 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 5 A (125 V) 0.55 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(230 V AC) 6 A (120 V) 8 A
Pérdida de potencia	Máximo 2.5 W
Durabilidad mecánica	10 million
Capacidad de conexión	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm²
Tipo de conexión	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Par de apriete	0.9 N·m
Longitud de pelado del cable	8 mm
Adecuado para	MP1 MP2 MP3

MP4
MPD1
MPD2
MPD3
MPD4
MPD5
MPD11
MPD12
MPD13
MPD14
MPD15
MPD16
MPM1
MPM2
KP6
MPET3
MPEP3
MPEK3
MPET4
MPEP4
MPEK4
MPMT3
MPMT4
MPMP3
MPMP4
M2SS1
M2SS2
M2SS3
M2SS4
M2SS5
M2SS6
M3SS1
M3SS2
M3SS3
M3SS4
M3SS5
M3SS6
M3SS7
M3SS8
M3SSC1
M3SSC2
M3SSC3
M3SSC4
M3SSC5
M3SSC6
M3SSC7
M3SSC8
M2SSK1
M2SSK2
M2SSK3
M3SSK1
M3SSK2
M3SSK3
MTS1
MTS2
MTS3
MJS1
MJS2
MJS5
MJS6
MJS7
MJS8
MJS11
MJS12

Adecuado para la clase de producto	Pilot Devices
------------------------------------	---------------

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección	Terminals IP20
---------------------	----------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	SEMKO_SE30016M2
Certificado CQC	CQC2005010304154103
Certificado cULus	UL-E76003-20140513
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001528
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005452
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	E-14107

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.11 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.15 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.01 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.4 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500307816

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia)	2315710
Número E (Noruega)	4373050
Número E (Suecia)	3717120

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Pilotos de señalización y operación

Convertidores de frecuencia → Servicios → Repuestos y consumibles → Piezas

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

