



Kit de llave de impacto de alto torque M18 FUEL™ de 3/4" con ONE-KEY™ y anillo de fricción

2864-22R

- El motor sin escobillas(Carbones) POWERSTATE™ proporciona hasta 1,200 pies-lb de torque de fijación y 1500 pies-lb de torque de arranque.
- La inteligencia REDLINK PLUS™ previene daños a la herramienta y a la batería causados por sobrecarga.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Voltaje	18V
---------	-----

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Tipo de llave	Alta velocidad
Tipo de yunque	Anillo de fricción con orificio pasante
Par de apriete	1200 pies/libras
Par máximo	1500 pies/libras
IPM	0-2400 ipm
Garantía de la herramienta	5 años (herramienta), 3 años (batería)
Fuente de alimentación	Inalámbrico
Tipo de motor	POWERSTATE™ Sin escobillas
Largura	8.59 pulgadas
Peso	7.9 libras



INCLUYE

- (1) M18 FUEL™ con llave de impacto de alto par ONE-KEY™ Juego de anillo de fricción de 3/4" (2864-20)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (2) Batería resistente M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850R)

Tipo de batería	Iones de litio de 18 voltios
-----------------	------------------------------

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Altura	10.75 pulgadas
Ancho	3.15 pulgadas
Sin escobillas	Si
Tipo de mandril	No aplicable
Tamaño del mandril	No aplicable
CONTROL DE ACCIONAMIENTO	4 modos (personalizable)
RPM máximas	1800 rpm
Rango de RPM	0-1800 rpm

