

Kit de llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción

2967-22

- La mayor densidad de potencia, hasta 1100 pies de torque de fijación
- Hasta 2" más corta
- Extracción más rápida, productividad maximizada



INCLUYE

- (1) Llave de impacto de torque alto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción (2967-20)
- (2) M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Resistant Battery (48-11-1850R)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Estuche de transporte duro

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Voltaje	18V
---------	-----

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Wrench Type	Torque alto
Anvil Type	Anillo de fricción
Fastening Torque	1100 ft/lbs
IPM	0 - 2,400 ipm
Nut-Busting Torque	1500 ft-lbs
Fuente de energía	Cordless
Tipo de motor	POWERSTATE™ Brushless
Longitud	7.6 in

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Peso	7.5 lb
Altura	11.35 in
Ancho	3.13 in
Sin escobillas	Sí
Sistema de batería	M18
DRIVE CONTROL	4 modalidades con modalidad de apagado automático y modalidad de extracción de pernos
Rango de RPM	0 a 2,000 rpm

