

## 7H5102300050

### Calefactor de cuadro 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 W



#### Descripción técnica:

Calefactores de cuadro seguros al tacto, Potencia de calefacción: 50 W, Tipo de fuente AC/DC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 88 a 253 V (AC)/(DC), absorbida 0.2 mA (AC) y 0.2 mA (DC), temperatura ambiente de -45 a +50 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

#### Características técnicas:

<b>Descripción comercial:</b>	Calefactores de panel/cuadro con potencia calorífica de 25W a 400W, según la versión, pueden instalarse en carril de 35 mm. Equipado con un sistema de calefacción con PTC autorregulable y tacto seguro.
<b>Dimensiones:</b>	41x125x41 mm
<b>Potencia de calefacción:</b>	Potencia de calefacción: 50 W
<b>Tensión nominal de alimentación:</b>	230 V
<b>Tipo de alimentación:</b>	Tipo de fuente AC/DC
<b>Certifications and quality approvals (according to type):</b>	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

#### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)