

Al 10 -18 RD - Puntera

3200616

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3200616>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, longitud del manguito: 18 mm, color: rojo

Sus ventajas

- Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- Con las punteras Al 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm²
- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

Datos comerciales

Código de artículo	3200616
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	05
Clave de producto	BH3411
Página del catálogo	Página 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918094225
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,678 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,65 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Viola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	10 mm ²
Sección de conductor AWG máx.	8
Longitud a desaislar	21 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	18 mm
Longitud de pelado máxima	21 mm
Diámetro de manguito	4,6 mm
Grosor de la pared del manguito	0,2 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	7,5 mm

Datos del material

Color	rojo
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvanico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	18 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Normas y especificaciones

AI 10 -18 RD - Puntera

3200616

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3200616>



Diseño según la norma

DIN 46228-4, UL 486F-E

Dibujos

