

C-RCI 2,5/M5 - Terminal de cable circular



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240024>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm², M5

Datos comerciales

| | |
|---|-----------------------|
| Código de artículo | 3240024 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BH3421 |
| Página del catálogo | Página 492 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356452014 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,964 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,945 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |

C-RCI 2,5/M5 - Terminal de cable circular



3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240024>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

| | |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Conectores |
|------------------|------------|

Propiedades eléctricas

| | |
|---------|----|
| Fusible | sí |
|---------|----|

Dimensiones

| | |
|--|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura | 9,5 mm |
| Longitud de manguito de material aislante | 11 mm |
| Longitud de pelado máxima | 8 mm |
| Distancia a centro manguito de material aislante | 7,3 mm |
| Grosor de material mín. | 0,8 mm |
| Medida interior Collar aislante | 4,5 mm |

Dimensión interior

| | |
|-------------------|--------|
| Diámetro interior | 5,3 mm |
|-------------------|--------|

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Color | azul |
| Material | Cobre |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Recubrimiento | estañado |
| Material aislante | PA |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 20,00 °C 50,00 % Humedad del aire (RH), almacenaje en el embalaje original cerrado. Evitación de radiación solar directa y alimentación de calor. |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -20 °C ... 100 °C |
| Temperatura de corta duración | 100 °C |

Normas y especificaciones

| | |
|-----------------------|--------------|
| Diseño según la norma | JIS, UL, CSA |
|-----------------------|--------------|

C-RCI 2,5/M5 - Terminal de cable circular

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240024>



Dibujos

Esquema de dimensiones

