

# C-PCEI 2,5/2 - Terminal de cable



3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3241216>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable de perno, azul, 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, L1=12 mm, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

## Sus ventajas

- "Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente
- Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión

## Datos comerciales

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3241216               |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades            |
| Clave de producto                         | BH3461                |
| Página del catálogo                       | Página 496 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356826211         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,15 g                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,15 g                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010              |
| País de origen                            | TW                    |

# C-PCEI 2,5/2 - Terminal de cable

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3241216>



## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Conectores |
|------------------|------------|

### Propiedades eléctricas

|         |    |
|---------|----|
| Fusible | sí |
|---------|----|

### Dimensiones

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                    |  |
| Longitud de manguito de material aislante | 11 mm                                                                              |
| Longitud de zona de contacto              | 10,5 mm                                                                            |
| Grosor de material mín.                   | 0,8 mm                                                                             |
| Medida interior Collar aislante           | 4,5 mm                                                                             |

### Dimensión interior

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diámetro interior | 1,9 mm |
|-------------------|--------|

### Datos del material

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Color                               | azul          |
| Material                            | Cobre         |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2            |
| Recubrimiento                       | estañado      |
| Material aislante                   | PA            |
| Sustancias contenidas               | sin halógenos |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 105 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# C-PCEI 2,5/2 - Terminal de cable

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3241216>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

