

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenazas para prensar



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1213156>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Sus ventajas

- El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
- El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas

Datos comerciales

| | |
|---|-----------------------|
| Código de artículo | 1213156 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BH3131 |
| Página del catálogo | Página 420 (C-3-2019) |
| GTIN | 4055626212630 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 465,38 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 381,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82032000 |
| País de origen | SE |

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenazas para prensar



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1213156>

Datos técnicos

Notas

| | |
|----------------------------------|---|
| Generalidades | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo de producto | Herramienta para engarzar |
| Prensado | Engaste HEX |

Punto de engaste 1

| | |
|--------------|----------------------|
| Sección mín. | 0,14 mm ² |
| Sección máx. | 10 mm ² |
| AWG mín. | 26 |
| AWG máx. | 8 |

Datos de conexión

Conexión de conductores

| | |
|---------------------------|---|
| Gama de secciones métrica | 0,14 mm ² ... 10 mm ² |
| Gama de secciones AWG | 26 ... 8 |

Dimensiones

| | |
|----------|--------|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 21 mm |
| Longitud | 180 mm |

Datos del material

| | |
|-------|-------------|
| Color | negro/verde |
|-------|-------------|