

# CRIMPFOX 25R - Tenazas para prensar



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212039>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, introducción lateral, engaste WM

## Sus ventajas

- Las empuñaduras ergonómicas garantizan una sujeción óptima y reducen el esfuerzo un 25 %

## Datos comerciales

Código de artículo	1212039
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3131
Página del catálogo	Página 421 (C-3-2019)
GTIN	4046356453905
Peso por unidad (incluido el embalaje)	681,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	681,4 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

# CRIMPFOX 25R - Tenazas para prensar



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212039>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engazar
Prensado	Engaste WM

#### Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG mín.	8
AWG máx.	4

#### Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	6

#### Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	4

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	8 ... 4

### Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

### Datos del material

Color	negro
-------	-------