

PTFIX-NS35A - Adaptador para carril DIN



3274056

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3274056>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para carril DIN, para NS 35, para alojar bloques FIX de 2,5 mm² y 4 mm² en dirección horizontal, color: gris



Datos comerciales

Código de artículo	3274056
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de producto	BEAZ11
Página del catálogo	Página 138 (C-1-2017)
GTIN	4055626377100
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,576 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,35 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

PTFIX-NS35A - Adaptador para carril DIN



3274056

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3274056>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	10,3 mm
Altura	45,7 mm
Profundidad	12 mm
Profundidad en NS 35/7,5	13,7 mm
Profundidad en NS 35/15	21,2 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com