

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor , PowerPacT Q, 200A, 2 polos, 240VAC, 10kA, I-Line, termomagnético, 80%, AB

QBA222001

## Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| gama                          | PowerPact              |
| nombre del producto           | PowerPact Q            |
| tipo de producto o componente | Interruptor automático |
| aplicación del dispositivo    | Distribución           |

## Opcionales

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [In] corriente nominal                               | 200 A                                                                     |
| Number of Poles                                      | 2P                                                                        |
| tipo de control                                      | Maneta de maniobra                                                        |
| código de poder de corte                             | B                                                                         |
| poder de corte                                       | 10 kA 120/208 Y CA 50/60 Hz UL<br>10 kA 240 V CA 50/60 Hz UL              |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | 240 V CA 50/60 Hz UL                                                      |
| frecuencia de red                                    | 50/60 Hz                                                                  |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV UL                                                                   |
| trip unit technology ((*))                           | Térmico-magnético                                                         |
| intensidad de disparo magnético                      | 2400 A                                                                    |
| intensidad magnética mínima de disparo               | 1200 A                                                                    |
| Continuous current rating                            | 80 %                                                                      |
| categoría de empleo                                  | Categoría A                                                               |
| Mechanical durability                                | 1000 ciclos pérdida de carga (pérdida de bobina)<br>5000 ciclos sin carga |
| señalizaciones en local                              | 1 indicador de disparo verde                                              |
| modo de montaje                                      | Caja de conexiones bracket ((*))                                          |
| tipo de montaje                                      | Bracket ((*))                                                             |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado              | I-Line connection, línea<br>Lugs ((*)), load ((*))                        |
| alto montaje                                         | 76.2 mm                                                                   |
| par de apriete                                       | 28 N.m 25...150 mm² AWG 4...300 kcmil                                     |
| Power wire stripping length                          | 22 mm                                                                     |
| altura                                               | 164.34 mm                                                                 |
| anchura                                              | 76.2 mm                                                                   |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| profundidad                          | 99.82 mm         |
| conexión de fase                     | AB               |
| aplicación de interruptor automático | HACR rated ((*)) |

## Ambiente

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| normas                                 | UL<br>CSA<br>NEMA<br>NOM-003-SCFI-2000 |
| certificaciones de producto            | UL<br>CSA<br>NOM                       |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 40...70 °C                             |

## Unidades embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 11.430 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 19.812 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 31.242 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2.218 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huelva ambiental               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 447                                           |
| Información medioambiental     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                     |
| Embalaje sin plástico                   | No                                     |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las exenciones              |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>   |
| China RoHS Regulation                   | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Rendimiento del contenido halógeno      | Producto sin halógenos                 |
| Sin PVC                                 | Sí                                     |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                | No                                                   |