

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## interruptor TERMOMAGNETICO QOB 2P. 70 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB270

### Principal

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Product               | Interruptor automático en miniatura |
| Range                 | QOD                                 |
| Current Rating        | 70 A                                |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA                |
| Mounting Type         | Bolt-on ((*))                       |
| Number of Poles       | 2P                                  |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                      |
| Ratings               | HACR rated ((*))                    |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                      |

### Opcionales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 2                                |
| Wire Size              | AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio   |
| Tightening Torque      | 5 N.m                            |
| Height                 | 79 mm                            |
| Width                  | 38 mm                            |
| Depth                  | 74 mm                            |
| peso del producto      | 0.277 kg                         |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4.064 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.89 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.89 cm  |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |         |
|----------------|---------|
| Paquete 1 Peso | 277.0 g |
|----------------|---------|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 19                                            |
| Información medioambiental     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conforme                             |
| Número SCIP                             | Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99 |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |
| Rendimiento del contenido halógeno      | Producto sin halógenos               |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                | No                                                   |