

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini circuit breaker, QO, 90A, 2 pole, 120/240VAC, 10kA, bolt on

QOB290

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	90 A
Voltage Rating	120 V CC 120 V CC
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Baterías y tiempo de autonomía

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CC 10 kA en 120 V CC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5,6 N.m
Height	89 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso neto	0,327 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,064 cm
Paquete 1 Ancho	8,636 cm
Paquete 1 Longitud	10,922 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	326,587 g
----------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	19
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógeno

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No