

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Q-FRAME MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 240V, 400A, 3P

Q432400

Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Baterías y tiempo de autonomía

[In] Corriente nominal	400 A
Number of Poles	3P
código de poder de corte	Q4
Mounting Mode	Caja de conexiones
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) I-Line connection, línea
Identificador de terminal	AL400LA
par de apriete	13 N.m para 42...304 mm ² - tipo de cable: AWG 1...600 kcmil) 13 N.m para 42...127 mm ² - tipo de cable: AWG 1...250 kcmil)
Dimensiones de altura máxima	279,4 mm
Dimensiones de anchura máxima	152,4 mm
Dimensiones de profundidad máxima	148,34 mm

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
----------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,6 cm
Paquete 1 Ancho	29,2 cm
Paquete 1 Longitud	43,9 cm
Paquete 1 Peso	8,27 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No