

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor Atornillable marco E-3P 50 A 480/277 Vca 35/65kA

EGB34050

Principal

Range	25S60
Product Type	Interruptor automático en miniatura
Device Short Name	EGB
Module Type	E-Frame
Trip Unit Rating	1800 A

Opcionales

Rated Current	50 A
Maximum Operating Voltage	480Y/277 V CA
AWG Gauge	AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre
Breaking Capacity	35 kA 277 V CA 65 kA 240 V CA 35 kA 480Y/277 V CA 65 kA 120 V CA 65 kA 120 V CA
Circuit Breaker Application	HID rated HACR rated ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*)) aluminio
Holding Current	630 A
Local Signalling	Indicador de disparo
Mounting Mode	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3
Number of Spaces	3
Number of Spaces Required	3
Product Destination	NF panelboard ((*))
Protect Type	Cortocircuito Overload
Trip Unit Technology	Térmico-magnético
Breaking Capacity Code	G
Tightening Torque	3.9 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 5.6 N.m 10...70 mm² AWG 8...AWG 2/0
Height	143.76 mm
Width	74.68 mm
Depth	102.87 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Product Weight	1.8 kg
----------------	--------

Ambiente

Product Certifications	cULus
------------------------	-------

Ambient Air Temperature for Operation	40 °C
---------------------------------------	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	12.192 cm
------------------	-----------

Paquete 1 Ancho	15.748 cm
-----------------	-----------

Paquete 1 Longitud	25.146 cm
--------------------	-----------

Paquete 1 Peso	1.592 kg
----------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	59
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	8781af64-acd9-485c-9a86-abcd458e3

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No