

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## interruptor Atornillable marco E-1P 20 A 277 Vca 35/65kA

EGB14020

### Principal

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Range             | 25S60                               |
| Product Type      | Interruptor automático en miniatura |
| Device Short Name | EGB                                 |
| Module Type       | E-Frame                             |
| Trip Unit Rating  | 875 A                               |

### Opcionales

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rated Current               | 20 A                                                                 |
| Maximum Operating Voltage   | 277 V CA                                                             |
| AWG Gauge                   | AWG 12...AWG 6 aluminio<br>AWG 14...AWG 6 cobre                      |
| Breaking Capacity           | 35 kA 277 V CA<br>35 kA 240 V CA<br>65 kA 120 V CA<br>35 kA 120 V CA |
| Circuit Breaker Application | HACR rated ((*))<br>HID rated<br>Switching Duty rated                |
| Electrical Connection       | Lugs ((*)) aluminio                                                  |
| Holding Current             | 270 A                                                                |
| Local Signalling            | Indicador de disparo                                                 |
| Mounting Mode               | Bolt-on ((*))                                                        |
| Number of Poles             | 1                                                                    |
| Number of Spaces            | 1                                                                    |
| Number of Spaces Required   | 1                                                                    |
| Product Destination         | NF panelboard ((*))                                                  |
| Protect Type                | Cortocircuito<br>Overload                                            |
| Trip Unit Technology        | Térmico-magnético                                                    |
| Breaking Capacity Code      | G                                                                    |
| Tightening Torque           | 3.4 N.m 2.5...16 mm² AWG 14...AWG 6                                  |
| Height                      | 143.76 mm                                                            |
| Width                       | 24.89 mm                                                             |
| Depth                       | 102.87 mm                                                            |
| Product Weight              | 0.9 kg                                                               |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Ambiente

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Product Certifications                | cULus |
| Ambient Air Temperature for Operation | 40 °C |

## Unidades emabalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 4.6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 15.7 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 26.7 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 612.3 g |

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  Huella ambiental |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                     | 54                                            |
| Información medioambiental                                                                         | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                         | No                                                                                      |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                             | 8781af64-acd9-485c-9a86-abcd458e3                                                       |

Use Again

|  Reempaquetar y refabricar |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Devolución                                                                                                    | No |