

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Circuit breaker enclosure,
PowerPacT L, 250A to 600A, 3
pole, NEMA 12/3R, without
knockouts

L600AWK

Principal

Circuit Breaker Type	LLL LGL LRL LDL LJL
Breaker Compatibility	Interrupor automático L-Frame (**) 3P

Baterías y tiempo de autonomía

Rated Current	250...600 A
Poles Description	3P
Enclosure Material	Acero
Height	1461 mm
Width	518 mm
Depth	210 mm
Product Weight	49,89 kg

Entorno

Product Certifications	cUL UL
------------------------	-----------

Ambiental

NEMA Degree of Protection	NEMA 12/3R
---------------------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,7 cm
Paquete 1 Ancho	53,6 cm
Paquete 1 Longitud	166,4 cm
Paquete 1 Peso	50,8 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No