

LAÇO PREFORMADO DE TOPO

AMARRA FIJA CENTRAL

DISTRIBUTION TIE

Uso e Aplicação

Material indicado para amarre do condutor no topo do isolador de pino. Também protege o condutor contra fadiga que pode ser causada pela vibração do cabo por causa da ação dos ventos ou desequilíbrio mecânico. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los cables de aluminio en el tope del aislador. También protege el conductor contra la fatiga provocada por la vibración del cable debido a la acción de los vientos y también por desequilibrio mecánico. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors in the top groove of the pin insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the conductor.



Pescoço do Isolador 75mm/Cuello del aislador 75mm/Insulator neck 2-7/8"

CATAL. código	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación		Diameter Range		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol	Comprim (max)		Cód. Cor
código	Rango Aplicación		Range		CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul	Largo (max)		Color
código	(mm)		(inches)		ACSR	AAC	AAAC	Insul Ident Mark	Lenght (max)		Color Code
number	min	max	min	max					(mm)	(inches)	
DTF-0200	4,82	5,47	.190	.215	6 - 6/1	—	—	amarelo/amarillo/yellow	635	25	azul/azul/blue
DTF-0201	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	amarelo/amarillo/yellow	660	26	marrom/marron/brown
DTF-0202	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	686	27	laranja/naranja/orange
DTF-0203	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	2 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	737	29	púrpura/rosa/purple
DTF-0204	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	—	amarelo/amarillo/yellow	787	31	vermelho/rojo/red
DTF-0205	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	813	32	amarelo/amarillo/yellow
DTF-0206	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	660	26	azul/azul/blue
DTF-0207	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	686	27	laranja/naranja/orange
DTF-0208	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	amarelo/amarillo/yellow	737	29	vermelho/rojo/red
DTF-0209	14,96	16,90	.589	.665	266.8-18/1	266.8-37 f/h/w	—	amarelo/amarillo/yellow	813	32	púrpura/rosa/purple
					266.8-26/7	300-19 f/h/w					
						336.4-19 f/h/w					
DTF-0210	16,91	19,19	.666	.755	300 - 30/7	397.5-19 f/h/w	—	amarelo/amarillo/yellow	813	32	marrom/marron/brown
					336.4-18/1,30/7						
					397.5-18/1						
DTF-0211	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7	477-19,37 f/h/w	—	amarelo/amarillo/yellow	838	33	vermelho/rojo/red
					477-26/7						
DTF-0212	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7	700-37,61 f/h/w	—	amarelo/amarillo/yellow	889	35	azul/azul/blue
					636-18/1						

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard