

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SAI Easy UPS de APC SMV interactivo en línea de 2000 VA y 120 V con ranura de red

SMV2000CA

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Otras tensiones de entrada	120 V
Main Output Voltage	120 V
potencia nominal en W	1400 W
potencia nominal en VA	2000 VA
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	NEMA 5-20P
output connection type	6 NEMA 5-20R
número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo
equipo suministrado	CD de documentación manual de usuario Cable USB
gama de producto	Easy UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 h
voltaje de batería	48V
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBCV208
Duración prolongable	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Redundant	No
UPS size	WS
Físico	
color	Negro
altura	24 cm
anchura	18 cm
profundidad	45.5 cm
peso del producto	28 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45-65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación	85...145 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1400 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
crest factor ((*))	3:1
Topología	Línea interactiva
Wave type	Onda senoidal
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Tiempo de transferencia	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-10...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15000 m
nivel acústico	45 dBA
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
----------------	---

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	125 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	41.4 cm
Paquete 1 Ancho	31.9 cm
Paquete 1 Longitud	60.4 cm
Paquete 1 Peso	32 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Devolución	No