

Ficha técnica del producto

Especificaciones



UPS auxiliar de APC 1200 VA, 120 V, AVR

BVX1200L-LM

Principal

Main Input Voltage	120 V AC 1 fase
Main Output Voltage	120 V CA 1 fase
potencia nominal en W	650 W
potencia nominal en VA	1200 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R
longitud de cable	1.5 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	9.0 Ah
vida de la batería	2...3 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC175
Duración prolongable	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

color	Negro
altura	19 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

anchura	14 cm
profundidad	39 cm
peso del producto	7.5 kg
tipo de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
barras de separación	89...145 V 120 V CA
tipo de protección de entrada	Circuit breaker
cos phi	0.54

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	650 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Wave type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
la ranura para destornillador	98 % carga completa
Full load runtime	00:01:00 650 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 325 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

certificaciones de producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 dBA
grado de protección IP	IP20

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades emabalaje

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29.7 cm
Paquete 1 Ancho	23.5 cm
Paquete 1 Longitud	49.5 cm
Paquete 1 Peso	8.7 kg
Pilas de Unidad de Tarimas	10
Pilas de Tarimas	6

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura