

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 3 kVA, torre, 120 V, 8 salidas NEMA 5-20R + 1 salida NEMA L5-30R, SmartSlot, tiempo de ejecución extendido, kit de rieles excluido

SRT3000XLA

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	120 V
potencia nominal en W	2700 W
potencia nominal en VA	3000 VA
Input Connection Type	NEMA L5-30P
output connection type	8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
longitud de cable	2.4 m
número de cables	1
equipo suministrado	Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	96 V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	1
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC152
Potencia de carga de la batería (vatios)	151 W nominal

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	High density
Redundant	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

color	Negro
altura	8.5 cm
anchura	43.2 cm
profundidad	63.5 cm
peso del producto	31.3 kg
ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
-------------------------------	-----------------------------

Salida

Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2700 W
Wave type	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

certificaciones de producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
-----------------------------	----------------------------

Ambiental

nivel acústico	55 dBA
Disipación térmica en línea	805 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C

altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	340 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24.6 cm
Paquete 1 Ancho	87.1 cm
Paquete 1 Longitud	59.9 cm
Paquete 1 Peso	36.74 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4953
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Devolución	Yes