

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1500 VA, torre, 120 V, 6 salidas NEMA 5-15R, SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles excluido

SRT1500XLA

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	120 V
potencia nominal en W	1350 W
potencia nominal en VA	1500 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R
longitud de cable	1.8 m
número de cables	1
equipo suministrado	DC con software cable de comunicación CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	48V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC155
Potencia de carga de la batería (vatios)	91 W nominal

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
-----------	---------------------------

Físico

color	Negro
altura	43.2 cm
anchura	8.5 cm
profundidad	50.8 cm
peso del producto	22 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	Carril
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

barras de separación	108...150 V 50...150 V 40% de carga
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Bypass type	Desviación incorporada
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1350 W
Wave type	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

certificaciones de producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
-----------------------------	----------------------------

Ambiental

nivel acústico	50 dBA
Disipación térmica en línea	463 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
------------------------------------	---------------------------

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	432 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24.5 cm
Paquete 1 Ancho	69.0 cm
Paquete 1 Longitud	59.5 cm
Paquete 1 Peso	32.58 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2584
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Devolución	Yes