


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys F - bobina de contactor específica - 120...127 V AC 40...400 Hz bajo consumo

LX9FG127

! Descatalogado el: 21 nov 2024

! Fuera de servicio próximamente el: 21 nov 2026

! Hasta agotar existencias

Principal

gama	TeSys
tipo de producto o componente	Specific contactor coil ((*))
nombre corto del dispositivo	LX9FG
compatibilidad de gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F185 LC1F225
tipo de circuito de control	CA 40...400 Hz bajo consumo
[Uc] tensión del circuito de control	120...127 V CA 40...400 Hz
inductancia de circuito cerrado	1.85 H
resistencia media	13 Ohm erup. 20 °C 520 Ohm sujeción 20 °C
duración de maniobra	130 ms apertura 35 ms cierre
durabilidad mecánica	10 Mciclos
rango de operación	2400 cyc/h 55 °C

Opcionales

característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Uc 55 °C operativa 0.2...0.55 Uc 55 °C desconexión
Consumo a la llamada en VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consumo de mantenimiento en VA	8.9...10.9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
disipación de calor	8...9.8 W

Ambiente

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
peso del producto	0.55 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.4 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	17.8 cm
Paquete 1 Longitud	10.6 cm
Paquete 1 Peso	586.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	8.603 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No