

Hoja de características del producto

Especificaciones



bobina LX1F - TeSys F - 230/240VCA 60HZ para contactor F185/F225

LX1FG187

! Descatalogado desde el: 23 ene 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LX1FG
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F225 LC1F185
tipo de circuito de control	CA en 60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	240 V CC 60 Hz
inductancia de circuito cerrado	1,87 H
resistencia media	11,4 Ohm en 20 °C
Duración de maniobra	20...35 ms cierre 7...15 ms apertura
Durabilidad mecánica	10 Mciclos
rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C

Baterías y tiempo de autonomía

característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
consumo de mantenimiento en VA	66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipación de calor	18...24 W en 60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	0,55 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Información logística

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)