


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## bobina LX1F - Tesys F - 110/115 V CA para contactor F265/F330

LX1FH1102

⚠ Estará descatalogado a partir del: 31 dic 2028

⚠ Dejará de fabricarse

### Principal

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama                                     | TeSys                                                |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de contactor                                  |
| Nombre abreviado del equipo              | LX1FH                                                |
| Compatibilidad con sensores de corriente | TeSys TeSys F LC1F conector                          |
| Compatibilidad del producto              | LC1F330<br>LC1F265                                   |
| tipo de circuito de control              | CA en 40...400 Hz                                    |
| [Uc] tensión de circuito de control      | 110...115 V CC 40...400 Hz                           |
| resistencia media                        | 18,7 Ohm erup. en 20 °C<br>440 Ohm sujeción en 20 °C |
| Duración de maniobra                     | 100...170 ms apertura<br>40...65 ms cierre           |
| Durabilidad mecánica                     | 10 Mciclos                                           |
| rango de operación                       | 2400 cyc/h en <55 °C                                 |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| característica de la bobina                | Sin filtro antiparasitario de serie                                                                             |
| límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)<br>Operativa, estado 1 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
| Consumo a la llamada en VA                 | 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)                                                                       |
| consumo de mantenimiento en VA             | 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                        |
| disipación de calor                        | 8 W en 40...400 Hz                                                                                              |

### Entorno

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...55 °C |
| Peso del producto                      | 0,75 kg    |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,000 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 19,400 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 865,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 10,818 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 96        |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 97,436 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | CZ |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>            |                                                                    |
| Información medioambiental                                                                                                      | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                      |
| Use Better                                                                                                                      |                                                                    |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>       |                                                                    |
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                                 | No                                                                 |
| Embalaje sin plástico                                                                                                           | No                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                         | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Regulación REACH                                                                                                                | <a href="#">Declaración de REACH</a>                               |
| Use Again                                                                                                                       |                                                                    |
| <div> <b>Reempaquetar y refabricar</b></div> |                                                                    |
| Perfil de circularidad                                                                                                          | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                    |
| Devolución                                                                                                                      | No                                                                 |