


Hoja de características del producto

Especificaciones



bobina LX1F - TeSys F - 480/500VCA para contactor F265/ F330

LX1FH5002

⚠ Descatalogado desde el: 25 oct 2023

⚠ No se fabrica

Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LX1FH
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F330 LC1F265
tipo de circuito de control	CA en 40...400 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	480...500 V CC 40...400 Hz
resistencia media	329 Ohm erup. en 20 °C 8543 Ohm sujeción en 20 °C
Duración de maniobra	100...170 ms apertura 40...65 ms cierre
Durabilidad mecánica	10 Mciclos
rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C

Baterías y tiempo de autonomía

característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consumo de mantenimiento en VA	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipación de calor	8 W en 40...400 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	0,75 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	826,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,368 kg

Información logística

País de Origen	CZ
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No