

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys D - Bloque de contactos aux - 1 NA + 1 NC - conexión por tornillo

LADN11

Principal

gama	TeSys
	TeSys Deca
nombre del producto	TeSys DF
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
nombre corto del dispositivo	LADN
compatibilidad de gama	TeSys D CAD
	TeSys D LC1D
	TeSys F LC1F
	TeSys F CR1F
	TeSys Deca CAD
	TeSys Deca LC1D
ubicación de montaje	Frontal
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
Contacts operation	Instantáneo
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 25...400 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	6 A at 120 V AC-15
	1.04 A at 690 V AC-15
	0.55 A at 125 V DC-13
	0.1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V IEC 60947-5-1
	600 V UL
	600 V CSA
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
normas	EN/IEC 60947-5-1
	GB/T 14048.5
	EN 50012
	UL 60947-5-1
	CSA C22.2 No 60947-5-1
	IEC 60335-1 Clause 30.2
	IEC 60335-2-40 Annex JJ
certificaciones de producto	UL 60335-2-40 Annex JJ
	Esquema CB
	UL
	CSA
	CCC
	EAC
	UKCA

Opcionales

Irms poder de conexión nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1
	250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s
	120 A 60 °C 500 ms
	140 A 60 °C 100 ms

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de protección	Fusible gG 10 A
endurancia mecánica	30 Mciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm² Flexible con terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm² Flexible sin terminales de fijación por tornillo 2 1...2.5 mm² Flexible con terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm² Flexible sin terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm² rígido sin terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm² rígido sin
par de apriete	1.7 N.m plano Ø 6 1.7 N.m Philips nº 2 1.7 N.m pozidriv No 2
altura	48 mm
anchura	26 mm
profundidad	42 mm
color	Gris oscuro

Ambiente

características ambientales	Ambiente normal
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH IEC 60068
temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.200 cm
Paquete 1 Longitud	5.300 cm
Paquete 1 Peso	34.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	320
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	11.452 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2560

Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	99.000 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huell ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura