

Ficha técnica del producto

Especificaciones



fuelle de alim. conmutada modular
- 1 o 2 fases - 100-240 V CA - 12 V -
2 A

ABL8MEM12020

! Descatalogado el: 27 sept 2022

! Descontinuado

Principal

gama de producto	Modicon Premium
tipo de producto o componente	Alimentación
tipo fuente de alimentación	Modo de encendido regulado
Nominal input voltage	100...240 V AC fase a fase L1-L2 100...240 V AC monofásica N-L1 120...250 V CC
potencia nominal en W	25 W
tensión de salida	12...15 V CC
corriente de salida de alimentación	2.1 A

Opcionales

barras de separación	85...264 V CA
tipo de protec. de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
corriente de entrada	20 A
pasos de 18 mm	0.5 at 12...15 V DC
la ranura para destornillador	80 %
Output voltage adjustment	11,4...15 V ajustable
disipación de potencia en W	6.2 W
consumo de corriente	0.35 A 240 V AC 0.6 A 100 V AC
fluctuación residual	250 mV
tipo de protección de salida	Contra cortocircuitos
conexiones - terminales	Terminales de tipo tornillo 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión entrada Terminales de tipo tornillo 4 x 0,14...4 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión salida
LED de estado	1 LED (verde) tensión de salida
profundidad	59 mm
altura	100 mm
anchura	54 mm
peso del producto	0.195 kg
acoplamiento de salida	Paralelo En serie
marcado	CE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

soporte de montaje	carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm carril simétrico DIN de 35 x 15 mm panel 2 tornillos, diámetro: 4 mm
posición de funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV IEC 60950-1 SELV IEC 60204-1 SELV IEC 60364-4-41
fuerza dieléctrica	3000 V between input and output

Ambiente

normas	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
certificaciones de producto	EAC RCM KC TUV 60950-1 CCSAus CSA 22-2 N.º 950 CULus 508
características ambientales	EMC conforming to EN 55022 clase B EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to IEC 61000-6-2 EMC conforming to EN/IEC 61204-3 Segur. conforming to IEC 60950-1
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-25...55 °C sin mounting position A < 2000 m 55...70 °C con mounting position A < 2000 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

 Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)