


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Bobina contactor Tesys D - LXD3 - 24 V CA 50/60 Hz para contactor 40...65 A

LXD3B7

### Principal

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama                                | TeSys                                  |
| Tipo de producto o componente       | Bobina de contactor                    |
| Nombre abreviado del equipo         | LXD3                                   |
| tipo de circuito de control         | CA en 50/60 Hz                         |
| [Uc] tensión de circuito de control | 24 V CC 50/60 Hz                       |
| resistencia media                   | 1,98 Ohm en 20 °C                      |
| inductancia de circuito cerrado     | 0,12 H                                 |
| Compatibilidad del producto         | LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A |
| Durabilidad mecánica                | 6 Mciclos                              |
| rango de operación                  | 3600 cyc/h en <60 °C                   |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| característica de la bobina                | Sin filtro antiparasitario de serie                                                                                                                |
| límites de tensión del circuito de control | Desconexión: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativa: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativa: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Consumo a la llamada en VA                 | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                       |
| consumo de mantenimiento en VA             | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| disipación de calor                        | 4...5 W en 50/60 Hz                                                                                                                                |

### Entorno

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C |
| Peso del producto                      | 0,07 kg    |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 5,7 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,8 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,8 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 121,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30       |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 3,988 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | FR |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                         | No                                                                 |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | Sí                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Regulación REACH                                                                                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                               |
| Sin PVC                                                                                                 | Sí                                                                 |

Use Again

|  Reempaquetar y refabricar |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Devolución                                                                                                    | No |