

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor es seccionadores de
paro de emergencia para montaje
en puerta 125A

VCF5

Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCF
Product Type	Emergency stop switch disconnecter ((*))

Opcionales

Device Composition	Conmutador Asa
Mounting Support	Handle ((*)) puerta Switch ((*)) puerta
Mounting Method	Con 4 tornillos handle ((*))
Performance Level	Alto rendimiento
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	22 kW 230...240 V AC-3 30 kW 400...415 V AC-3 30 kW 690 V AC-3 37 kW 500 V AC-3 37 kW 690 V AC-23A 45 kW 500 V AC-23A 22 kW 230...240 V AC-23A 37 kW 400...415 V AC-23A
[Ie] Rated Operational Current	68.5 A AC-23 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Making Capacity (I Rms)	1250 A 400 V AC-21A 1250 A 400 V AC-22A 1250 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1000 A 400 V AC-21A 1000 A 400 V AC-22A 1000 A 400 V AC-23A
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V 125 A aM 10 kA 400 V 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2.8 kA 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	1500 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Suitability for Isolation	Sí
Network Type	CA DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Mando rotativo
Rotary Handle Mounting Style	Directo
Handle Color	Rojo
Handle Front Plate Color	Amarillo
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 ciclos
Electrical Durability	30000 ciclos AC-21 30000 ciclos DC-1...5
IEC Terminal Connection	Circuito de alimentación terminales de fijación por tornillo 95 mm² sólido Circuito de alimentación terminales de fijación por tornillo 70 mm² Flexible con terminal
Tightening Torque	Circuito de alimentación 22.6 N.m terminales de fijación por tornillo
Base Dimension	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1.2 kg

Ambiente

Standards	Valores instantáneos y de demanda
Product Certifications	CCC CSA GL UL UKCA
Degree of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter ((**))

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17.500 cm
Paquete 1 Ancho	17.000 cm
Paquete 1 Longitud	11.000 cm
Paquete 1 Peso	1.061 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06

Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	73.800 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	256
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	D6861948-ff90-4fe6-98fc-2a8a914bb79b
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura