

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acti 9 - Contacto auxiliar iOF - 1 C/O - AC/DC

A9A26924

Descatalogado el: 29 oct 2024

Descontinuado

Principal

range of product	Acti 9
tipo de producto o componente	Contacto inversor
nombre corto del dispositivo	iOF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
pasos de 9 mm	1
normas	EN/IEC 60947-5-1

Opcionales

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de montaje	Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior SI
altura	86 mm
anchura	9 mm
profundidad	73 mm
peso del producto	32 g
color	Blanco
conexiones - terminales	1 borne de tornillo inferior 1...4 mm² rígido 1 borne de tornillo inferior 0.5...2.5 mm² Flexible 2 borne de tornillo inferior 2.5 mm² rígido 2 borne de tornillo inferior 1.5 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m

Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
------------------------	-------------------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de contaminación	3 EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 EN/IEC 60947-5-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.800 cm
Paquete 1 Ancho	2.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.200 cm
Paquete 1 Peso	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	27.200 cm
Paquete 2 Peso	570.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.350 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura