

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de fonte de alimentação M340 - 100..240 V CA - 36 W

BMXCPS3500

Principal

gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de producto o componente	Módulo da fonte de alimentação
backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP..02 ((*))
tensión primario	100...240 V
tipo de circuito de alimentación	AC
potência secundária	15 W 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S 31.2 W 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 21.6 W 24 V CC fuente alimentación detector

Opcionales

limite da tensão primária	85..0,264 V
frecuencia de red	50/60 Hz
límites de Frecuencia asignada de empleo	47 ...63 Hz
potencia aparente	0.12 kVA
corriente de entrada	0.52 A 240 V 1.04 A 115 V
corriente de entrada	30 A 120 V 60 A 240 V
I²t na ativação	1 A².s 120 V 3 A².s 240 V
It na ativação	0.05 A s 120 V 0.07 A s 240 V
confiabilidad MTBF	4300000 H
tipo de protección	Fusível interno não acessível circuito primário Protección contra sobrecargas circuito secundário Protección sobretensión circuito secundário Protección contra cortocircuitos circuito secundário
corrente na tensão secundária	0.9 A 24 V CC fuente alimentación detector 1.3 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 4.5 A 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S
disipación de potencia en W	8.5 W
LED de estado	1 LED (verde) tensão do rack OK 1 LED (verde) tensão do sensor
tipo de control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 2 relé de alarme 1 conector 5 alimentação da linha, aterramento de proteção, sensor de entrada 24 V CC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia de aislamiento	>= 100 MOhm primária/terra >= 100 MOhm primária/secundária
----------------------------	---

peso del producto	0.36 kg
-------------------	---------

Ambiente

inmunidad a microcortes	1 ms
-------------------------	------

fuerza dieléctrica	1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo E/S 1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do módulo E/S 2300 V primária/secundária fuente alimentación detector 1500 V primária/terra 500 V aterramento/sensor de saída de 24 V
--------------------	--

resistencia a las vibraciones	3 gn
-------------------------------	------

resistencia a los choques	30 gn
---------------------------	-------

grado de protección IP	IP20
------------------------	------

directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
------------	--

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
--	-------------

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
--	-----------

humedad relativa	5...95 % 55 °C sin condensación
------------------	---------------------------------

tratamiento de protección	TC
---------------------------	----

altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con
----------------------------------	---------------------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	13.263 cm
------------------	-----------

Paquete 1 Ancho	15.407 cm
-----------------	-----------

Paquete 1 Longitud	15.59 cm
--------------------	----------

Paquete 1 Peso	489.8 g
----------------	---------

Tipo de unidad de paquete 2	S04
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	12
------------------------------------	----

Paquete 2 Altura	30 cm
------------------	-------

Paquete 2 Ancho	40 cm
-----------------	-------

Paquete 2 Longitud	60 cm
--------------------	-------

Paquete 2 Peso	7.0 kg
----------------	--------

Tipo de unidad de paquete 3	P06
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 3	48
------------------------------------	----

Paquete 3 Altura	75 cm
------------------	-------

Paquete 3 Ancho	60 cm
-----------------	-------

Paquete 3 Longitud	80 cm
--------------------	-------

Paquete 3 Peso	38 kg
----------------	-------

Garantía contractual

Periodo de garantia

18 months

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	457
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura