

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliares, contactor TeSys Giga, 1NO+1NC, montaje lateral, terminales a presión

LAG8N113

Principal

compatibilidad de gama	TeSys G LC1G
gama de producto	TeSys GC
gama	TeSys
nombre corto del dispositivo	LAG8N
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 0.75...2.5 mm² filamentos sólidos sin terminales de fijación por tornillo 0.75...2.5 mm² Flexible con

Opcionales

ubicación de montaje	Lado
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V IEC 60947-5-1 600 V CSA 600 V UL
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA 25...400 Hz
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
Irms poder de conexión nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
tipo de protección	Fusible gG 10 A
endurancia mecánica	8 Mciclos
corriente mínima de conmutación	1 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
altura	55.8 mm
anchura	15.4 mm
profundidad	84.8 mm
peso del producto	0.05 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
certificaciones de producto	Esquema CB CCC cULus CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL EAC
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.400 cm
Paquete 1 Ancho	6.700 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Paquete 1 Peso	59.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.969 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No