

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad sin porta
fusibles Square D de 100A, 3 polos,
240V, NEMA3R

DU323RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
poder de corte	15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio
par de apriete	4.0 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 4.5 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.6 N.m AWG 3...AWG 1
profundidad	165.1 mm
anchura	266.7 mm
altura	444.5 mm
peso del producto	7 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.050 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	27.940 cm
Paquete 1 Longitud	50.800 cm
Paquete 1 Peso	6.799 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	268.526 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huell ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	85
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No