

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad, uso pesado, sin fusibles, ventana de visualización, NEMA 3R, 600 V, 30 A, 3 polos

VHU361RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((**))
Duty Rating	Heavy duty ((**))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((**))
Factory Installed Neutral	Field installed kit available
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel ((**))
poder de corte	5 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 10 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 7.5 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((**))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm² AWG 6 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 4.0 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	129.692 mm
anchura	168.15 mm
altura	377.012 mm
peso del producto	4 kg
Grounding Kit	Field integrated in the cabinet kit available
Service Entrance	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certifications	cULus Listed File E2875
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000
--------	---

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.7 cm
Paquete 1 Ancho	19.05 cm
Paquete 1 Longitud	39.687 cm
Paquete 1 Peso	4 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huell ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	37
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACh	Declaración de REACh
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No