

Ficha técnica del producto

Especificaciones



F 2P 480V 40A IL FASE AB

FA24040AB

Principal

tipo de producto o componente	Interrupitor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] corriente nominal	40 A
Number of Poles	2P
código de poder de corte	A
Mounting Mode	Caja de conexiones
Magnetic Hold Current	400 A
Magnetic Tripping Current	850 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) I-Line connection, línea
identificador de terminal	AL100FA
conexión de fase	AB
altura	162.6 mm
anchura	76.2 mm
profundidad	104.90 mm
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Certifications	CSA Registrado por UL
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)



Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)