

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Circuit breaker, FA, 480V 100A, 2 pole, 4 phase

FA24100BC

No disponible. Contacte a su vendedor.

Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Baterías y tiempo de autonomía

[In] Corriente nominal	100 A
Number of Poles	2P
código de poder de corte	A
Mounting Mode	Caja de conexiones
Magnetic Hold Current	900 A
Magnetic Tripping Current	1700 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) I-Line connection, línea
Identificador de terminal	AL100FA
conexión de fase	BC
Dimensiones de altura máxima	162,6 mm
Dimensiones de anchura máxima	76,2 mm
Dimensiones de profundidad máxima	104,90 mm
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
----------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)



Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)